

LEKTRICO

CHARGE YOUR FUTURE

LEKTRIC.UP

2×11.1 kW



www.lektri.co

Caracteristici principale

- ✓ Factor de protecție: **IP55**
- ✓ Protocol de comunicație: **OCPP 1.6**
- ✓ Aplicație mobilă în 6 limbi, inclusiv Română și Engleză
- ✓ Înălțime stâlp: **130 cm**
- ✓ Interfață **LED** pentru indicarea stării (încărcare, pauză, eroare, etc.)
- ✓ Temperatura de funcționare: **-25 ... +45 C**
- ✓ Factor de protecție antivandal: **IK10**
- ✓ Certificat conform standardului **IEC 61851**
- ✓ Capacitate de modulare automată a puterii (**Load Balancing**) cu ajutorul senzorului **3EM** cu conexiune **WiFi**
- ✓ Garanție: **5 ani**
- ✓ Sistem de monitorizare și raportare în cloud

100% compatibil cu cerințele programului Electric UP!

Date Tehnice

CARACTERISTICI

Conexiune

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n - frecvență 2.4GHz

Bluetooth Low Energy

RFID - NFC

Aplicație mobilă dedicată - Control local și de la distanță

(disponibilă în 6 limbi inclusiv Română și Engleză)

Load balancing - Capacitate de modulare automată a puterii cu ajutorul senzorului 3EM cu conexiune WiFi

Interfață LED pentru indicarea stării - (încărcare, pauză, eroare, etc.)

Sistem de monitorizare și raportare în cloud

Integrări

RESTful API și RPCs

API ready pentru integrări terță parte și soluții fotovoltaice

Smart Home Ready

HomeAssistant, IFTTT, Homey, Amazon Alexa și Jeedom

CERTIFICĂRI

Standard

IEC 61851

Certificări



OCPP 1.6

LEKTRI.CO Charger este compatibil cu standardul OCPP 1.6

CARACTERISTICI DE SIGURANȚĂ

- Dispozitiv de detectare a curentului continuu diferențial 6mA DC (RDC-DD) și 30mA AC.
- Detectarea supratensiunii și a subtenșiunii.
- Protecție împotriva supraîncălzirii - cu algoritm de protecție la scăderea tensiunii.
- Protecție la suprasarcină de curent.

ELECTRIC

Conector

2 conectori Type 2 (2×11.1 kW)

Lungimea cablului atașat

5m

Putere de încărcare

Până la 22.2 kW (11.1 kW pe fiecare conector)

Comutare dinamică 1 - 3 faze

Curent de încărcare

Monofazat: 230 Vac | 50Hz - L, N, PE

Trifazat: 400Vac | 50Hz - L1, L2, L3, N, PE

Curent: 6 - 32 A (poate fi limitată pentru a se adapta la sursa de alimentare)

INSTALARE

Montare

Pe picior metalic (carcasă cu stâlp integrat)

— înălțime stâlp 130 cm

Temperatura de funcționare

- 25 °C ... + 45 °C

Umiditate de funcționare

<95% r.H. (fără condensare)

Protecție

IP55 (Protecție împotriva prafului și a apei. Posibilitate de instalare în exterior)

IK10 (Rezistență la impact: masă de 5kg, sfoară 40cm)

Greutate

4kg (cablu inclus)

Dimensiuni

19cm x 19cm x 8.8cm

Garanție

5 ani

Aplicație mobilă dedicată

Configurare ușoară

Asistentul de configurare intuitiv care va ghida prin proces pas cu pas.

Amperaj reglabil

Amperajul poate fi modificat prin intermediul aplicației.

Control de la distanță

Porniți/opriți procesul de încărcare de la distanță.

Integrare fotovoltaică

Setări de integrare PV - încărcare în funcție de nevoile tale.

Încărcare programată

Economisiți bani și stabiliți întreaga rețea electrică. LEKTRI.CO vă ajută să vă încărcați bateria mașinii în timpul orelor cu tarife scăzute, prin setarea acestui lucru în aplicația mobilă.

 Power  Hybrid  Green



Scanează pentru a descărca

LEKTRICO

